









מגרש משני אזרח

1	1	1	1	1	1	1	1
42	34	1	42	1	1	1	1













מקרא :

מ.מ.מ	מרחב מוגן מסוכך
מ.מ.ד	מרחב מוגן מדרגי
מ.מ.מ	מרחב מוגן ממ"די 24 מ"ר
מ.מ.ב.ת	מרחב מוגן בחתך מיגוני אטום

	מיכון מרחב מוגן
מ"מ	מידות מחוץ למחוץ לקירות H = 130 ס"מ
	גובה מינימלי 36 x 2 ס"מ עם פתחי אוורור
W	שטח פתחי אוורור H=80
T	שטח פתחי מילוט H=80

מיקום הפתח-פתחים מחוץ מרכז לעמדת הכניסה ובכיוון להתגונן כלפי פיצוץ הפתח ודרישות התכנון
מבנה למגורים לכן נדרשת אחת מתוך 4 אחוזי אכלוס הנתונים הבאים

1. ניתנה הצהרת בונה ע"י מהנדס מוסמכת.
2. בניתנה אחוזות נמדוד מחוץ מהמבנים ע"י מעבדה מאושרת.
3. בניתנה מסורות יקבל התקנה לפי ת"י 4422 ולדרוש הדת.
4. ניתנה מדוד, תכנן מרחב, ובעמדת אדר ממוקם מרחב.
5. ניתנה בניתנה עיצוב מיוחד מחוץ מרחב מוגן.
6. ניתנה בניתנה עיצוב מיוחד מחוץ מרחב מוגן בתכנון המוגש - ע"י מהנדס מאושרת.
7. תקנות התקנים בתוקף מכוח החוק ע"י עריך התקנים.
8. תכנון והקמת מקרקע מאושרת ע"י מיקור הפרוייקט בשטח.
הבניה תתחשמלה בשלט ערכת הבניה.

קבלן:	החזקת מערכת סינון בפועל בהתאם עם חברת אוטמת מערכות ובהתאם לחוק "יואל" 4570

שטחי ממ"ד (נדרשים:	שטחי ממ"ד מוצעים:
זכות מרחב – מאד"ד	
קומה א' – מאד"ד	
סה"כ 40.09 מ"ר	סה"כ 61.14 מ"ר



תכנית ממ"מ 2
ק"מ 1:50



תכנית ממ"מ 1
ק"מ 1:50



חישוב אורך קירות ממ"מ קיימים במרחק: 20.20 מ' = 8.05 + 4.10 + 8.05
חישוב אורך קירות ממ"מ מוצעים: 24.20 מ' = 8.05 + 4.05 + 4.05 + 8.05
חישוב אחוזי קירות הממ"ד: 83.47% (20.20 : 24.20) X100 =


מחיצת בטון קיימת
מחיצת בטון קיימת
מחיצת בטון קיימת